

Rilevatore Combinato Monossido di Carbonio e Fumo



Alimentazione	BATTERIA STANDARD
Tipo di Batteria	3 BATTERIE 1.5V AAA (NON INCLUSE)
Fumi Rilevati	AEROSOLO SOLIDO, AEROSOL LIQUIDO, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 14604, EN 50291-1: 2018
Materiale	PLASTICA ABS
Sensori	SENSORE FOTOELETTRICO ED ELETTROCHIMICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Allarme Acustico	85 DECIBEL
Durata Sensore	10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~50°C
Umidità di Lavoro	5% – 95%
Dimensioni	103x103x38mm
Display	LCD RETROILLUMINATO
Allarme	VISIVO, SONORO
Valore Allarme Monossido	50 PPM (Parti Per Milione)
Valore Allarme Fumo	0.3db/M
Gamma di Rilevamento	000-999 PPM (Parti Per Milione)
Area di Copertura	20/25 mq
Fissaggio alla Parete	TASSELLI E VITI, BIADESIVO 3M (INCLUSI)
Installazione	50-100 CM DAL SOFFITTO