

Rilevatore Gas e CO Batteria di Backup e Allarme Vocale



Alimentazione	BATTERIA STANDARD, PRESA ELETTRICA
Tipo di Alimentatore	ALIMENTATORE AC 90V-240/220V o BATTERIA 9V DI BACK-UP
Lunghezza Cavo	100 cm
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018, EN 50194-2: 2017
Gas Rilevati	METANO, BIO GAS, GAS NATURALE, PROPANO, BUTANO, GPL E MONOSSIDO DI CARBONIO
Materiale	PLASTICA ABS
Allarme Acustico	85 DECIBEL
Sensori	ELETTROCHIMICO E FOTOELETTRICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Durata Sensore	10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~50°C
Umidità di Lavoro	5% – 95%
Dimensioni	112x73x42mm
Display	LCD RETROILLUMINATO
Allarme	VISIVO, SONORO, VOCALE
Valore Allarme Gas	3%-5% LEL (LIMITE INFERIORE DI ESPLOSIVITA')
Valore Allarme CO	50 PPM (Parti Per Milione)
Gamma di Rilevamento	000-999 PPM (Parti Per Milione)
Area di Copertura	25/30 mq
Fissaggio alla Parete	TASSELLI E VITI
Installazione	1-4 METRI DAI FORNELLI, SULLA PARETE A CIRCA 50/70 CM DAL SOFFITTO IN CASO DI GAS METANO, IN CASO DI GAS GPL, CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DI DUE DISPOSITIVI SEPARATI PER VIA DELLE ALTEZZE DI INSTALLAZIONE