

Rilevatore 2 in 1 di Monossido di Carbonio e Fumo a Batteria



Caratteristica	Descrizione
Alimentazione	BATTERIA STANDARD
Tipo di Batteria	2 BATTERIE 1.5V AAA (NON INCLUDE)
Fumi Rilevati	AEROSOLO SOLIDO, AEROSOL LIQUIDO, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018
Materiale	PLASTICA ABS
Sensori	SENSORI FOTOELETTRICO ED ELETTROCHIMICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Allarme Acustico	90 DECIBEL
Durata Sensore	10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~50°C
Umidità di Lavoro	5% – 95%
Dimensioni	105x105x35mm
Allarme	VISIVO, SONORO
Valore Allarme Monossido	70 PPM (Parti Per Milione)
Valore Allarme Fumo	0.3db/M
Gamma di Rilevamento	000-999 PPM (Parti Per Milione)
Area di Copertura	30 mq
Fissaggio alla Parete	TASSELLI E VITI (INCLUSI)
Installazione	50-100 CM DAL SOFFITTO