

Rilevatore Multigas e CO con Batteria di Backup Wi-Fi



Alimentazione	BATTERIA STANDARD, PRESA ELETTRICA
Tipo di Alimentatore	CAVO ELETTRICO CON INGRESSO DC5V/2A – ALIMENTATORE E SPINA 220V
Tipo di Batteria	3 BATTERIE 1.5V AAA (NON INCLUSE)
Lunghezza Cavo	1.5 METRI
Gas Rilevati	METANO, GPL, BIO GAS, GAS NATURALE, PROPANO, BUTANO, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018, EN 50194-2: 2017
Connessione	WI-FI
Frequenza Wi-Fi	2.4 GHz
App Mobile	SMART LIFE, TUYA
Assistenti vocali	ALEXA, APPLE HOME KIT, GOOGLE HOME
Materiale	PLASTICA ABS
Sensori	ELETTROCHIMICO E CATALITICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Allarme Acustico	95 DECIBEL
Durata Sensore	7/10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~50°C
Umidità di Lavoro	5% – 95%
Dimensioni	100x100x42mm
Allarme	VISIVO, SONORO, NOTIFICHE APP
Valore Allarme Gas	8% LEL (Limite Inferiore di Esplosività)
Valore Allarme CO	150 PPM(Parti Per Milione)
Gamma di Rilevamento Gas	0% – 100% LEL (Limite Inferiore di Esplosività)
Gamma di Rilevamento CO	0-500 PPM(Parti Per Milione)
Area di Copertura	40/45 mq
Uscita Comando Valvola	12/300mA uscita per 15 secondi

Cavo per Elettrovalvola	INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Fissaggio alla Parete	TASSELLI E VITI, BIADESIVO 3M (INCLUSI)
Installazione	1-4 METRI DALLA FONTE DI GAS O MONOSSIDO, 50-70 CM DAL SOFFITTO