

Rilevatore Multigas e Monossido di Carbonio 4 in 1



Alimentazione	PRESA ELETTRICA
Tipo di Alimentatore	PRESA ELETTRICA 220V INCORPORATA
Gas Rilevati	METANO, GPL, BIO GAS, GAS NATURALE, PROPANO, BUTANO, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018, EN 50194-2: 2017
Materiale	PLASTICA ABS
Sensori	ELETTROCHIMICO E CATALITICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Allarme Acustico	85 DECIBEL
Durata Sensore	7/10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~50°C
Umidità di Lavoro	5% – 95%
Dimensioni	80x80x42mm
Allarme	VISIVO, SONORO, VOCALE
Valore Allarme Gas	7% LEL (Limite Inferiore di Esplosività)
Valore Allarme CO	150 PPM(Parti Per Milione)
Gamma di Rilevamento Gas	0% – 20% LEL (Limite Inferiore di Esplosività)
Gamma di Rilevamento CO	0-999 PPM(Parti Per Milione)
Area di Copertura	30/35 mq
Unità di misura Temperatura	Fahrenheit
Uscita Comando Valvola	12/300mA uscita per 15 secondi
Installazione	1-4 METRI DALLA FONTE DI GAS O MONOSSIDO, INSERIRLO SULLA PRIMA PRESA UTILE VICINO ALLA FONTE DI GAS, IN CASO DI GAS GPL, CONSIGLIAMO L'ACQUISTO DI DUE DISPOSITIVI SEPARATI PER VIA DELLE ALTEZZE DI INSTALLAZIONE.