

Scheda Tecnica - Rilevatore Gas Metano e Monossido Batterie Incluse



Alimentazione	BATTERIA A LITIO, BATTERIA STANDARD
Tipo di Batteria	3 BATTERIE 1.5V AAA (INCLUDE)
Durata Batteria	2 ANNI (SOSTITUIBILE)
Gas Rilevati	METANO (CH ₄), GAS NATURALE, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018, EN 50194-2: 2017
Materiale	PLASTICA ABS
Sensore	SEMICONDUTTORE DI ULTIMA GENERAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO
Allarme Acustico	85 DECIBEL
Durata Sensore	7/8 ANNI
Temperatura di Lavoro	1~55°C
Umidità di Lavoro	5% - 80%
Dimensioni	96x96x39 mm
Allarme	VISIVO, SONORO
Valore Allarme Gas	8% LEL (Limite Inferiore Esplosività)
Gamma di Rilevamento Gas	0 ~ 100% LEL (Limite Inferiore Esplosività)
Valore Allarme CO	50 PPM (Parti Per Milione)
Gamma di Rilevamento CO	000-999 PPM (Parti Per Milione)
Fissaggio alla Parete	TASSELLI E VITI (INCLUSI)

Scheda Tecnica - Rilevatore Gas Metano e Monossido Batterie Incluse

Installazione

1-4 METRI DALLA FONTE DI GAS, 50-70 CM DAL SOFFITTO
(METANO-GAS NATURALE-CO)