

Scheda Tecnica - Rilevatore Combinato Multigas e CO 2 in 1 Standard



Alimentazione	PRESA ELETTRICA
Tipo di Alimentatore	CAVO ELETTRICO CON ALIMENTATORE AC 90V-240/220V
Lunghezza Cavo	150 cm
Gas Rilevati	METANO, GPL, BIO GAS, GAS NATURALE, PROPANO, BUTANO, MONOSSIDO DI CARBONIO
Certificazioni	MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1: 2018, EN 50194-2: 2017
Materiale	PLASTICA ABS
Display	LCD A COLORI DA 2" RETROILLUMINATO
Sensori	ELETTROCHIMICO E FOTOELETTRICO DI ULTIMA GENERAZIONE
Allarme Acustico	85 Decibel
Durata Sensori	10 ANNI
Temperatura di Lavoro	-10~55°C
Umidità di Lavoro	5% - 95%
Dimensioni	112x73x28mm
Allarme	SONORO, NOTIFICHE APP
Valore Allarme Gas	6% LEL (LIMITE INFERIORE DI ESPLOSIVITÀ)
Valore Allarme CO	200 PPM (Parti Per Milione)
Gamma di Rilevamento Gas	0 ~ 100% LEL (Limite Inferiore Esplosività)

Scheda Tecnica - Rilevatore Combinato Multigas e CO 2 in 1 Standard

Gamma di Rilevamento CO	000-2500 PPM (Parti Per Milione)
Uscita Comando Valvola	PORTA DC5V - 12/300mA uscita per 15 secondi
Installazione	1-4 METRI DALLA FONTE DI GAS O MONOSSIDO, 50-70 CM DAL SOFFITTO