

# Rilevatore 5 in 1 Gas Monossido Fumo Temperatura e Umidità Batteria Ricaricabile



| Caratteristica           | Specifiche                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione            | BATTERIA RICARICABILE, PRESA ELETTRICA                                            |
| Tipo di Alimentatore     | ADATTATORE DI CORRENTE 200-240V (INCLUSO)                                         |
| Gas Rilevati             | METANO CH4 - GPL - PROPANO - BUTANO - MONOSSIDO DI CARBONIO - FUMO                |
| Certificazioni           | MARCHIO CE, CERTIFICAZIONE ROHS, EN 50291-1:2018, EN 50194-2:2017, EN14604-1:2023 |
| Materiale                | PLASTICA ABS                                                                      |
| Display                  | LCD A COLORI DA 4.1" RETROILLUMINATO                                              |
| Sensori                  | ELETTROCHIMICO E FOTOELETTRICO DI ULTIMA GENERAZIONE                              |
| Allarme Acustico         | 85 DECIBEL                                                                        |
| Durata Sensori           | 10 ANNI                                                                           |
| Temperatura di Lavoro    | -10~55°C                                                                          |
| Umidità di Lavoro        | 5% - 95%                                                                          |
| Dimensioni               | 123x93x28 mm                                                                      |
| Allarme                  | SONORO, VOCALE                                                                    |
| Valore Allarme Gas       | 7% LEL (Limite Inferiore Esplosività)                                             |
| Valore Allarme CO        | 100 PPM (Parti Per Milione)                                                       |
| Gamma di Rilevamento Gas | 0 ~ 20% LEL (Limite Inferiore Esplosività)                                        |
| Gamma di Rilevamento CO  | 0-999 PPM (Parti Per Milione)                                                     |
| Misurazione Temperatura  | Possibilità di passare da gradi Celsius a Fahrenheit                              |

|               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione | 1-4 metri dalla fonte di gas o monossido; per Metano 50-70 cm dal soffitto; per GPL, Propano e Butano 1,5 metri dal pavimento. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|